

# DS500

Combinatore

DS500

Combinatore



## Descrizione del Prodotto

Il nuovo combinatore Synaps DS500 è un dispositivo dedicato al settore della sicurezza e dell'automazione a distanza. Si connette alla rete GSM tramite un'antenna interna ad alto guadagno inclusa, che garantisce una sensibilità di fascia alta nella frequenza 4G. Il DS500 può essere personalizzato includendo il nome e/o il marchio cliente sullo schermo.

## Caratteristiche Principali

- Connettività GSM 4G
- Schermo interattivo di 3.5"
- 8 ingressi bilanciati configurabili
- 4 uscite relè NC/NO
- Alimentazione da 10V a 30V
- SIM multi-operatore integrata
- Personalizzazione dell'interfaccia utente con logo del cliente
- Tamper di apertura e Tamper di strappo
- Lettura di temperatura

Sezione	Caratteristiche	Min	Tip	Max	Unit
Alimentazione principale	Tensione di alimentazione	10	24	30	V
Consumo di corrente	@24 V	-	60	-	mA
Ingressi <sup>[1]</sup>	Voltaggio massimo	-	-	35	V
Ingresso non bilanciato	Attivazione positiva	4	-	-	V
	Attivazione negativa	-	-	2	V
Bilanciamento unico	Inattivo	1200	-	6800	$\Omega$
	Attivo	9100	-	-	$\Omega$
	Allarme	-	-	910	$\Omega$
Doppio bilanciamento	Inattivo	3000	-	18000	$\Omega$
	Attivo	20000	-	-	$\Omega$
	Corto circuito	-	-	620	$\Omega$
	Allarme	680	-	2400	$\Omega$
Doppio bilanciamento NC	Non Attivo	1800	-	3300	$\Omega$
	Aperto	20000	-	-	$\Omega$
	Corto Circuito	-	-	1200	$\Omega$
Uscite	Allarme	3900	-	18000	$\Omega$
	Inattivo	-	-	30	W
	Attivo	-	-	60	Vdc
	Corto circuito	-	-	125	Vac
Uscite	Allarme	-	-	100	m $\Omega$

Communications	
GSM	4G

